

Izdelek / Product / Termék: **JUBOFLEX ACRYL**

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Št. / No. 43021062A

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
15.04.12.01

2. **Predvidena uporaba / Intended use / Rendeltetészerű használat:**

Akrilna tesnilna masa za notranje in zunanje aplikacije (tip F-EXT-INT; 7,5P) / Acrylic sealant for interior and exterior (type F-EXT-INT; 7,5P) / Akрил төмítőanyag kül- és beltéri használatra (F-EXT-INT típus; 7,5P)

3. **Proizvajalec / Manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk
Sági u. 218.
www.jub.hu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:**

Sistem 3 / System 3 / 3 rendszer

5. **Tehnična specifikacija / Technical specification / A Műszaki előírás azonosítója:**

EN 15651-1:2012

Priglašeni organi / Notified Body / Műszaki értékelést végző szerv:

ZAG 1404



6. Navedene lastnosti / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Bistvene značilnosti / Characteristic / Alapvető tulajdonságok	Lastnost / Declaration / Teljesítmény	Tehnična specifikacija / Technical specification / Műszaki specifikáció
TIP F / TYPE F / F TÍPUS : EXT-INT		EN 15651-1:2012
Odziv na ogenj / Reaction to fire / Tűzreakció	E	
Odpornost proti tečenju / Resistance to flow / Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Zmanjšanje prostornine / Loss of Volume / Térfogatcsökkenés	≤ 25%	
Adhezijske-kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztežku po namakanju v vodi / Adhesion-Cohesion at maintained extension after water immersion / Tapadás-kohéziós tulajdonságok tartós megnyújtásnál, vízbe merítés után	≥ 25%	
Obstojnost / Durability / Tartósság	Ustreza / Pass / Megfelel	
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje / Release of dangerous substances to the environment / Környezetbe történő veszélyes anyag kibocsátás	N/A	

Postopek / Conditioning / Eljárás típusa: metoda A / method A / „A“ módszer

Podlaga / Substrate / Alapfelület: beton+prednamaz / concrete+primer / beton+alapolozó

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 5. és 6. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek, melyre a fent megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.




Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Dol pri Ljubljani, 2024.09.04.

Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja / K&F vezető




 1404 24	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Unique identification code of product: 15.04.12.01 Declaration of performance No.: 43021062A	
EN 15651-1:2012	
Acrylic sealant for interior and exterior (type F-EXT-INT; 7,5P)	
Reaction to fire	E
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of Volume	≤ 25%
Adhesion-Cohesion at maintained extension after water immersion	≥ 25%
Durability	Pass
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

